


Obecná specifikace oken

Bytový dům
Dr Zikmunda Wintra 432/8
160 00 Praha 6

typ :špaletové okno
profilace :Sofiline R6
zaoblený profil,
materiál :lepený třívrstvý hranol pevný a tvarově stálý
kování :celoobvodové zn. ROTO
se zvýšenou bezpečností
s mikroventilací (otevíravě sklopná okna)
s úrovňovou a ovládací pojiskou
se štulpovou převodovkou (2-křídla okna)
sklo :tepelně izolační skla
dvojsklo Ug=1,0 (skladba 4-16-4)
jednoduché sklo (F4)
Prostup tepla celým oknem Uw=0,9
s šedým plastovým distančním rámečkem Chromatech Ultra
(skla jsou s pokovenou vrstvou + plněno argonem,
rámeček Chromatech - izol. skla s tzv. teplým okrajem)
těsnění :celoobvodové zn. DEVENTER
(odstín - bílý)
dvoustupňové - středové a dorazové po celém obvodu křídla
okapnice :dřevěná
(odstín - bílý)
nátěr :vodou ředitelné barvy
4-vrstvý nátěrový systém
klika :CASUAL euro
(odstín - leštěná mosaz)
krytky p. :odstín - dřevo kliky


1.

Pozice č. **1** Počet **8 ks**




12 - dílný prvek špaletové okno
IV68+45
profil: smrk napojovaný
dřevo: okenní rám 79mm
rám: lazura / lazura
barva: křídlo č. System kování
 1 okenní křídlo Otevíravé L
 2 okenní křídlo Otevíravé P
 3 okenní křídlo Otevíravé P
 4 okenní křídlo Otevíravé L
 5 okenní křídlo Otevíravé P
 6 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 6 * U1,0 F4-ChU16-PT4
 6 * F4
přilčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
 nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č. **2** Počet **26 ks**




8 - dílný prvek špaletové okno
IV68+45
profil: smrk napojovaný
dřevo: okenní rám 79mm
rám: lazura / lazura
barva: křídlo č. System kování
 1 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
 2 okenní křídlo Otevíravé P
 3 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
 4 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 4 * U1,0 F4-ChU16-PT4
 4 * F4
přilčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
 nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č. **3** Počet **3 ks**




4 - dílný prvek špaletové okno
IV68+45
profil: smrk napojovaný
dřevo: okenní rám 79mm
rám: lazura / lazura
barva: křídlo č. System kování
 1 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
 2 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 2 * U1,0 F4-ChU16-PT4
 2 * F4

Pozice č. 4
Počet 4 ks



4 - dílný prvek jednoduché okno
Profil: IV68
dřevo: smrk napojovaný
rám: okenní rám 79mm
barva: lazura / lazura
křídlo č. System kování
 1 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
 2 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 2 * U1,0 F4-ChU16-PT4
 2 * F4
příčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
 nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č. 5
Počet 3 ks




12 - dílný prvek jednoduché okno
Profil: IV68
dřevo: smrk napojovaný
rám: okenní rám 79mm
barva: slonová kost / slonová kost
křídlo č. System kování
 1 fix - zasklívací drážka pevně v rámu
 2 okenní křídlo Otevíravé P
 3 fix - zasklívací drážka pevně v rámu
 4 fix - zasklívací drážka pevně v rámu
 5 balkonové dveře Otevíravé P
 6 fix - zasklívací drážka pevně v rámu

sklo: 6 * U1,0 F4-ChU16-PT4
 6 * F4
 2 * PUR hladká 24mm
 2 * PDP5

příčky: sklodělicí vodorovná 76mm,
 sklodělicí svislá 76mm,
 nalepovací s. 24mm + duplex,
 nalepovací v. 24mm + duplex


L.

Pozice č. 6
Počet 21 ks




8 - dílný prvek jednoduché okno
IV68
dřevo: smrk napojovaný
rám: okenní rám 79mm
barva: lazura / lazura
křídlo č. System kování
1 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
2 okenní křídlo Otevíravé P
3 okenní křídlo Štulpové L (hranové zástrče)
4 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 4 * U1,0 F4-ChU16-PT4
4 * F4
příčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č. 7
Počet 8 ks



12 - dílný prvek jednoduché okno
IV68
dřevo: smrk napojovaný
rám: okenní rám 79mm
barva: lazura / lazura
křídlo č. System kování
1 okenní křídlo Otevíravé L
2 okenní křídlo Otevíravé P
3 okenní křídlo Otevíravé P
4 okenní křídlo Otevíravé L
5 okenní křídlo Otevíravé P
6 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 6 * U1,0 F4-ChU16-PT4
6 * F4
příčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č. 8
Počet 2 ks



12 - dílný prvek jednoduché okno
IV68
dřevo: smrk napojovaný
rám: okenní rám 79mm
barva: lazura / lazura
křídlo č. System kování
1 okenní křídlo Otevíravé L
2 okenní křídlo Otevíravé P
3 okenní křídlo Otevíravé P
4 okenní křídlo Otevíravé L
5 okenní křídlo Otevíravé P
6 okenní křídlo Otevíravé P
sklo: 6 * U1,0 F4-ChU16-PT4
6 * F4
příčky: nalepovací s. 24mm + duplex,
nalepovací v. 24mm + duplex

Pozice č.
9 Počet
127,05 metr

Parapet vnitřní dřevěný dodávka + montáž

Pozice č.
10 Počet
127,05 metr

Parapet venkovní TiZn dodávka + montáž

Pozice č.
11 Počet
570,70 metr

Demontáž pozic 1 – 8 včetně parapetů vnitřních i venkovních

Pozice č.
12 Počet
570,70 metr

Montáž pozic 1 - 8

Pozice č.
13 Počet
1 soubor

Likvidace odpadu

Pozice č.
14 Počet
1 soubor

Zednické začíštění – vnitřní i venkovní ostění a nadpraží
– vnitřních i venkovních parapetů

Pozice č.
15 Počet
82 ks

Okenní nárazník bílý

h.

Pozice č.
16

Počet
600 m²

Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2x

Pozice č.
17

Počet
1 kpl

Zakrývání, úklid, ostraha, zabezpečení

Pozice č.
18

Počet
1 kpl

Ostatní práce jinde neuvedené nutné ke zhotovení
kompletního funkčního díla (specifikujte v příloze)

KERNER s.r.o.
Zední Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov
IČ: 48904451, DIČ: CZ48904451

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]