

**PŮDNÍ VESTAVBA BYTU č. I V BYTOVÉM DOMĚ
Dr. Zikmunda Wintra 24/548, Praha 6 - Bubeneč**

Investor: Městská část Praha 6, Československé armády 23, Praha 6, zastoupená SNEO, a.s.

**DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ
POVOLENÍ**

**F.1.3.
POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ
ŘEŠENÍ STAVBY**

Vypracoval: Viktor Schubert, Klánovická 604, Praha 9, tel.: 777 247 234
autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb č. 0007472

Praha, prosinec 2012

1. Základní údaje

Předmětem tohoto požárně technického posouzení je zřízení jednoho bytu č. I v 6.NP bytového domu č.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda Wintra 24 v Praze 6 - Bubenči. V dosud nevyužívané severní části půdního prostoru v 6.NP bytového domu o půdorysných rozměrech cca 14 x 11 m je navržen jeden jednopodlažní byt velikosti 3+kk.

Bytový řadový dům má jedno podzemní podlaží a pět užitných nadzemních podlaží (v 6.NP je v současné době pouze nevyužívaná půda). Objekt je zděný; stropy v nadzemních podlažích jsou v části dřevěné trámové a v části železobetonové. Zastřešení je řešeno sedlovým dřevěným krovem s keramickou taškovou střešní krytinou.

Bytový dům byl postaven ve dvacátých letech minulého století. V 1.PP jsou sklepy nájemníků a technické místnosti, v nadzemních podlažích jsou byty, půda je dosud nevyužívána.

Stávající nosná stropní konstrukce pod bytem je provedena z dřevěných trámů profilu 16/26 cm, které budou zachovány; bude však odstraněn záklop. Lokálně dojde k výměně poškozených dřevěných zhlaví za nové a zpříložkování napadených stropních trámů. Mezi stávající stropní trámy budou zapuštěny ocelové nosníky IPN 240 a IPN 260 nesoucí staticky nezávislou konstrukci podlahy a krovu. Mezi trámy a ocelové nosníky bude položena minerální tepelná izolace. Stávající podhledy a jejich nosné konstrukce (rákosníky - trámy) nad 5.NP budou zachovány původní. Na ocelových nosnících bude provedena nová konstrukce podlahy z trapézového plechu, železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami), minerální tepelné izolace, desek Cetris tl. 2 x 12 mm a nášlapné vrstvy.

Mezibytová stěna bude vyžděna z děrovaných pálených cihel Porotherm. Bytové příčky budou provedeny sádkartonové na kovové konstrukci. V místě nadezdívek obvodových stěn a u štítové stěny budou instalovány sádkartonové předstěny na kovové konstrukci. Lokální dozdívky a přízdívky budou provedeny z keramických děrovaných cihel a plných pálených cihel.

Stávající dřevěný trámový krov vaznicové soustavy bude ponechán původní; pouze budou odstraněny vazné trámy a dojde k lokálním opravám krovu. Stávající dřevěné sloupy a dřevěné vzpěry budou vyměněny za nové, ve stejných profilech jako původní; některé vzpěry budou odstraněny. Dále dojde k zesílení dřevěných středových vaznic ocelovými příložkami z válcovaných profilů UPN 160. Stávající keramická střešní krytina bude vyměněna za novou keramickou střešní krytinu na novém laťování na stávajících krokvích. Střešní plášť bude mezi krokvemi doplněn o tepelnou minerální izolaci, na spodní stranu krokví budou připevněny desky Cetris tl. 12 mm, tepelná minerální izolace, parozábrana a sádkartonový podhled z desek tl. 2 x 12,5 mm na kovové konstrukci.

Ve střešním plášti jsou směrem do ulice Dr. Zikmunda Wintra i vnitrobloku navržena střešní okna. Stávající vikýř s oknem do ulice bude zvětšen, bude však zachován ve stejném půlkruhovém tvaru; okno ve vikýři bude rovněž zvětšeno.

Domovní železobetonové schodiště zůstává bez úprav původní. Přístup na střechu objektu bude zajištěn ze schodišťové podesty v 6.NP střešním výlezem velikosti 90 x 60 cm a žebříkem umístěným na schodišťové zdi na podestě v 6.NP.

Současně je v jižní části půdního prostoru v 6.NP navržen byt č. II velikosti 2+kk a u dvorní fasády v místě stávajících schodišťových oken je současně navržena nová výtahová šachta osobního výtahu. Projekt bytu č. II i osobního výtahu je řešen v samostatných projektových dokumentacích.

K žádným jiným změnám ani úpravám v bytě ani objektu nedochází.

Z hlediska požární bezpečnosti má objekt smíšený konstrukční systém DP2 s požární výškou objektu $h = 17,69$ m.

Zřízení bytu v 6.NP je posuzováno podle ČSN 73 0834, ČSN 73 0833, norem navazujících, dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb a dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů.

Objekt byl postaven před účinností ČSN 73 0802. Bytový dům je dle ČSN 73 0833 zařazen do budov skupiny OB2.

Při zpracování tohoto *Požárně bezpečnostního řešení stavby* byly použity výkresy a technické zprávy stavební části projektu z listopadu a prosince 2012. Byl proveden průzkum na místě. Projekt požární bezpečnosti stavby byl v rozpracovanosti konzultován se zpracovatelem stavební části projektu.

Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno podle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (Vyhláška o požární prevenci), kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. Požární riziko

Vzhledem k tomu, že zřízením bytu v části 6.NP (půdní vestavbou) dochází ke zvýšení požárního rizika, zřízení bytu v části 6.NP nesplňuje požadavky ustanovení 3.2 ČSN 73 0834 na změnu stavby skupiny I. Na zřízení bytu se však nevztahují podmínky ustanovení 3.5 této normy, dochází ke zvýšení počtu podlaží v objektu o jedno užitné podlaží (v 6.NP je v současné době pouze nevyužívaná půda), neprovádí se přístavba a dochází k úpravám nosné konstrukce stropů v menším rozsahu než 75% původní celkové podlahové plochy objektu (pouze úprava stropu nad 5.NP a lokální oprava krovu).

Zřízení bytu v 6.NP splňuje podmínky na změnu stavby skupiny II dle ČSN 73 0834.

Navrhovaný byt bude tvořit samostatný požární úsek N 6.1.

N 6.1	$p_v = 40,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$	$a = 1,00$	SPB IV na III
-------	---	------------	---------------

Hodnota $p_v = 40,0 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ pro byt byla převzata přímo z ČSN 73 0833. Stanovený stupeň požární bezpečnosti IV je snížen v souladu s ustanovením 5.3.1 ČSN 73 0834 o jeden stupeň na SPB III.

Povolená velikost požárního úseku N 6.1 (bytu) se nestanovuje.

3. Stavební konstrukce

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12, ČSN 73 0802.

Požární odolnost stavebních konstrukcí byla stanovena dle publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů - Roman Zoufal a kolektiv (pokud není uvedeno jinak).

a) Požární stěny a požární stropy - požadavek 30⁺; mezi objekty 60 DP1.

Požární nosné stěny z plných pálených cihel min. tl. 30 cm požadavku REI 60 DP1 vyhoví (dle tab. 6.1.2). Jedná se o stávající stěny mezi bytem a prostorem schodiště a o stěny mezi objekty.

Požární nenosné stěny z děrovaných pálených cihel Porotherm tl. 24 cm požadavku EI 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.1). Jedná se o nové stěny mezi bytem a prostorem schodiště a o stěny mezi byty navzájem.

Sádrokartonové předsazené stěny ohraničující půdní vestavbu u nadezdívek obvodových stěn budou vykazovat požární odolnost alespoň EI 30 minut (např. W 625 z desek RED tl. 15 mm).

Strop pod celou podlahovou plochou navrhovaného bytu (strop nad 5.NP) musí vykazovat požární odolnost REI 45 minut. V části je stávající dřevěný strop s nosnými trámy profilu 16/26 cm, které budou zachovány. Bude odstraněn stávající záklop a mezi stávající stropní trámy budou zapuštěny ocelové nosníky IPN 240 a IPN 260 nesoucí staticky nezávislou konstrukci podlahy a krovu. Po úpravě stropu budou mít trámy funkci rákosníků držící stávající prkenný podhled s omítkou na rákosu. Na ocelových nosnících bude provedena nová konstrukce podlahy z trapézového plechu a železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami).

Podhled z prken tl. 20 mm a omítky tl. 20 mm na rákosové rohoži vykazuje požární odolnost EI 20 minut (dle tab. D.12, ČSN 73 0834/Z1). Ocelové nosníky IPN 240 i IPN 260 vykazují dle statika požární odolnost R 30 minut (viz statický výpočet) a konstrukce podlahy z trapézového plechu a železobetonové desky tl. 70 mm (nad vlnami) vykazuje požární odolnost REI 30 minut (dle tab. 4.3). Tím je celková požární odolnost požárního stropu nad 5.NP - REI 45 minut.

V části je nad 5.NP stávající železobetonový strop, který požadavku na požární odolnost REI 45 minut vyhoví (dle 5.5.7 ČSN 73 0834).

b) Požární uzávěry otvorů - požadavek 15 DP3.

Vstupní dveře vedoucí z domovní chodby do navrhovaného bytu budou osazeny požární alespoň typu EI 15 DP3.

c) Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek 30⁺.

Stávající zděné obvodové stěny z plných pálených cihel min. tl. 30 cm požadavku REW 30 minut vyhoví (dle tab. 6.1.2).

d) Nosné konstrukce střech - požadavek 30 minut.

Dřevěné viditelné sloupy profilu 16/16 cm, vzpěry profilu 16/18 cm, pásy profilu 10/13 cm a kleštiny profilu 8/16 cm budou opatřeny protipožárním nátěrem (např. Dexaryl B - transparent, Flamgard - transparent, Promadur apod.), aby splňovaly požadavek na požární odolnost R 30 minut. Požární odolnost dřevěných prvků nosné konstrukce střechy může být alternativně stanovena statickým výpočtem.

Krokve profilu 12/16 cm a vaznice profilu 16/20 cm jsou včetně příložek z ocelových profilů UPN 160 nad sádrokartonovým podhledem z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm, tím požadavku na požární odolnost R 30 minut vyhoví (dle výrobce).

e) Střešní pláště - požadavek 15 minut.

Střešní plášť nad půdní vestavbou bytu je opatřen sádrokartonovým podhledem na kovové konstrukci s požární odolností EI 30 minut z desek WHITE tl. 2 x 12,5 mm; požadavku na požární odolnost EI 15 minut vyhoví.

Jiné stavební konstrukce nejsou navrženy. Všechny posuzované stavební konstrukce svou požární odolností vyhoví požadavkům ČSN 73 0834 a ČSN 73 0802 při provedených výše uvedených protipožárních úpravách.

Při realizaci musí protipožární úpravu nosné konstrukce střechy navrhnout a provést odborně způsobilá (certifikovaná) firma (osoba), která při kolaudaci předloží platný atest použitého nátěru, podhledu, popř. obkladu včetně Prohlášení o shodě.

4. Únikové cesty

V současné době tvoří prostor domovního schodiště částečně chráněnou únikovou cestu (ČCHÚC). Prostor domovního schodiště je v současné době větrán vstupními dveřmi v 1.NP a okny v obvodové stěně na mezipodestách schodiště. Současně navrhovaným zřízením osobního výtahu bude větrání okny na mezipodestách zrušeno.

Vzhledem k tomu, že zrušením oken na mezipodestách schodiště dochází ke zmenšení otevíratelných větracích ploch v jednotlivých podlažích, je navržen nový způsob větrání schodiště při požáru. Nově bude ČCHÚC větrána při požáru přirozeným větráním dle ustanovení 9.4.2a2) ČSN 73 0802, tj. větracím otvorem o ploše alespoň 2 m^2 umístěným v nejvyšším místě únikové cesty a otevíratelným otvorem velikosti alespoň 2 m^2 umístěným v 1.NP únikové cesty určeným pro přívod vzduchu z volného prostoru. Horní větrací otvory tvoří dvě střešní okna, která jsou situována v nejvyšším místě ČCHÚC, tj. ve stropě 6.NP; otevírání oken je dimenzováno na zatížení sněhem a větrem. Okna se při požáru otevírají o 90° ; mají světlý rozměr 680/1500 mm, tj. celkovou volnou plochu $2,04 \text{ m}^2$. V 1.NP tvoří otevíratelný otvor dveře vedoucí na volné prostranství o světлых rozměrech 1150/2250 mm, tj. dveře s otevíratelnou světlou plochou $2,58 \text{ m}^2$. Ovládání otevírání a zavírání oken v 6.NP i vstupních dveří v 1.NP pro větrání ČCHÚC při požáru bude umožněno dálkově tlačítky z každého podlaží prostoru schodiště. Horní odvětrací otvory (okna) budou vybaveny samočinným otevíracím zařízením (kromě dálkového ovládání), které je napojeno na čidlo reagující na kouř (nikoliv teplotní čidlo). U větracích otvorů bude zajištěna možnost jejich uzavření.

Prostor domovního schodiště tvoří v souladu s ustanovením 5.6.1b2) ČSN 73 0834 částečně chráněnou únikovou cestu (ČCHÚC). Dle ustanovení 5.3.6a) ČSN 73 0834 je prostor domovního schodiště považován za prostor bez požárního rizika.

Domovní schodiště je komunikační prostor s požárním zatížením $15 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ ($p_n + p_s$), je odděleno od ostatních prostorů konstrukcemi alespoň EI 15 DP1, otvory v těchto konstrukcích jsou uzavíratelné bez požární odolnosti (dveře do navrhovaného bytu s požární odolností) a přilehlé prostory oddělené těmito konstrukcemi mají součin $p_n \cdot a_n \cdot c$ nejvýše $45 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2}$ a součinitel a_n menší než 1,1 (byty, sklepy nájemníků). Všechny dveře ústící do částečně chráněné únikové cesty (do prostoru schodiště), kromě dveří vedoucích do bytů, budou vybaveny samozavírači. Stávající dveře vedoucí z prostoru schodiště do přilehlých místností a bytů budou ponechány původní. V prostoru domovního schodiště nesmí být uložen žádný hořlavý materiál ani materiál zužující únikovou cestu.

Obsazení objektu osobami

6. NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob
	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby - současně navrhovaný byt č. II
5.NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob
	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby
4. NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob
	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby
3. NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob

	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby
2. NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob
	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby
1. NP -	1 byt	III. vel. kategorie	5 osob
	1 byt	II. vel. kategorie	3 osoby

	celkem		48 osob

Posouzení částečně chráněné únikové cesty po schodech dolů

$$t_u = \frac{0,75 \cdot 66,5}{30} + \frac{48 \cdot 1}{40 \cdot 2} = 2,26 \text{ minuty} \quad t_{u, \max} = 4,5 \text{ minuty}$$

Posouzení částečně chráněné únikové cesty po rovině

$$t_u = \frac{0,75 \cdot 66,5}{35} + \frac{48 \cdot 1}{50 \cdot 2} = 1,91 \text{ minuty} \quad t_{u, \max} = 4,5 \text{ minuty}$$

Vypočtená doba evakuace osob z objektu nedosahuje mezní doby evakuace dle tab. 1 ČSN 73 0834. Z bytového domu je evakuováno maximálně 48 osob, tím není překročen mezní počet unikajících osob podle tab. 2 ČSN 73 0834 (povoleno 200 osob). Částečně chráněná úniková cesta vede v 1.NP přímo do volna; do ulice Dr. Zikmunda Wintra.

Šířka domovního schodiště je 120 cm a šířka východových dveří vedoucích z 1.NP na volné prostranství je 115 cm.

Úniková cesta z bytu vyústíuje přímo na stávající schodiště, tj. na částečně chráněnou únikovou cestu dle ustanovení 5.6.1b2) ČSN 73 0834.

Východové dveře v 1.NP vedoucí z objektu na volné prostranství se mohou v daném případě nadále otevírat proti směru úniku osob (v souladu s ustanovením 9.13.2, odst. 1, ČSN 73 0802). Dveře opatřené speciálními bezpečnostními zámky (např. na kódové karty) ani automaticky otevíratelné dveře nejsou v objektu navrženy.

Částečně chráněná úniková cesta vyhovuje svou délkou i šířkou požadavkům ČSN 73 0834.

5. Odstupové vzdálenosti

Odstupové vzdálenosti půdní vestavby jsou stanoveny v souladu s § 11, odst. 2, Vyhlášky č. 23/2008 Sb. výpočtem kritické hustoty tepelného toku. Výpočet odstupových vzdáleností půdní vestavby je uveden v závěru tohoto posouzení na příloze.

Střešní plášť půdní vestavby vykazuje požární odolnost podle položky 11, tabulky 12, ČSN 73 0802.

Odstupová vzdálenost od okna vikýře směrem do ulice Dr. Zikmunda Wintra je 1,89 m. Požárně nebezpečný prostor od tohoto okna bytu zasahuje 1,44 m do veřejného prostranství, do ulice Dr. Zikmunda Wintra (okno vikýře je situováno 0,45 m od hranice pozemku).

Odstupová vzdálenost od střešního okna směrem do ulice Dr. Zikmunda Wintra je 2,47 m. Požárně nebezpečný prostor od tohoto okna bytu zasahuje 1,37 m do veřejného prostranství, do ulice Dr. Zikmunda Wintra (střešní okno je situováno 1,1 m od hranice pozemku).

Požárně nebezpečný prostor navrhované půdní vestavby bytu má menší rozsah, než požárně nebezpečný prostor stávajících nižších podlaží objektu.

Odstupová vzdálenost od střešního okna směrem do dvora je 2,01 m. Požárně nebezpečný prostor bytu v tomto směru zasahuje do dvora, tj. na vlastní pozemek.

Požárně nebezpečný prostor navrhované půdní vestavby bytu nezasahuje na sousední pozemky jiných majitelů (kromě veřejného prostranství).

Nejbližší stávající objekt je bytový dům vzdálený cca 20 m od navrhované půdní vestavby bytu. Odstupová vzdálenost stávajícího bytového domu je podstatně menší než skutečná vzdálenost mezi objekty.

V požárně nebezpečném prostoru navrhované půdní vestavby bytu není situován žádný stávající objekt ani sousední požární úsek v požárně nebezpečném prostoru stávajících objektů ani sousedních požárních úseků není situována navrhovaná půdní vestavba bytu.

Odstupové vzdálenosti navrhované půdní vestavby bytu vyhovují požadavkům ČSN 73 0802 i Vyhlášky č. 23/2008 Sb.

6. Příjezdy a přístupy

Příjezd hasičských vozidel je možný ulicí Dr. Zikmunda Wintra až do vzdálenosti cca 8 m od objektu. Jako nástupní plocha bude využita ulice Dr. Zikmunda Wintra. Vnitřní ani vnější zásahová cesta se nemusí zřizovat.

Přístup na střechu objektu bude zajištěn ze schodišťové podesty v 6.NP střešním výlezem velikosti 90 x 60 cm a žebříkem umístěným na schodišťové zdi na podestě v 6.NP.

7. Zásobování požární vodou

Vnější odběrní místa

Celková potřeba požární vody je $Q = 4,0 \text{ l}\cdot\text{s}^{-1}$. Toto množství požární vody bude zabezpečeno z veřejného vodovodního řádu podzemními hydranty DN 80 mm, které jsou v přilehlých ulicích. Nejbližší podzemní hydrant je v ulici Dr. Zikmunda Wintra vzdálen cca 15 m od objektu.

Vnitřní odběrní místa

Zřízením bytu velikosti 3+kk v 6.NP a zřízením současně navrhovaného bytu v jižní části 6.NP velikosti 2+kk dochází k nárůstu počtu osob v objektu o 8 osob, proto se nemusí v souladu s ustanovením 4.4b5) ČSN 73 0873 vnitřní odběrní místa pro byty zřizovat.

8. Technická zařízení

Zařízení autonomní detekce

Navrhovaný byt bude vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace; v předání 6.1.1 bude osazen autonomní hlásič kouře podle české technické normy ČSN EN 14604 nebo hlásič požáru podle české technické normy řady ČSN EN 54, např. hlásiče v lince elektrických zabezpečovacích systémů v souladu s českými technickými normami řady ČSN EN 50131 „Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy“. Navrhovaný byt má podlahovou plochu menší než 150 m^2 .

Prostupy rozvodů

Prostupy všech rozvodů a instalací (vodovodu, kanalizace, vytápění, plynovodu) a elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny dle ustanovení 8.6.1 a 11 ČSN 73 0802 a 6.2 ČSN 73 0810. Těsnící konstrukce bude vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují (strop nad 5.NP - EI 45 minut a konstrukce v 6.NP - EI 30 minut).

Elektroinstalace

Elektroinstalace v bytě je navržena a musí být provedena v souladu s ustanovením 12.9.3 ČSN 73 0802, ČSN řady 33 a v souladu s normami navazujícími. Elektroinstalace bude provedena podle stanovených vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51, ed. 3.

Před uvedením do provozu bude provedení elektrických instalací doloženo revizní zprávou.

Elektroinstalace zařízení pro větrání částečně chráněné únikové cesty při požáru je popsána v samostatné projektové dokumentaci přístavby osobního výtahu.

Vytápění

V bytě je navrženo etážové teplovodní radiátorové vytápění, doplněné v koupelně žebříkovým otopným tělesem. Povrchová teplota topidel nepřesáhne 80°C. Zdrojem topné vody je kotel na zemní plyn v provedení turbo o výkonu menším než 50 kW umístěný v předsíni 6.1.1. Místnost s plynovým kotlem není ve smyslu ČSN 07 0703 považována za plynovou kotelnu. Odkouření plynového kotle je vyvedeno koaxiálním kouřovodem nad střechu objektu dle příslušných předpisů a norem.

Při instalaci plynového kotle musí být dodrženy bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů dle pokynů výrobce, popř. dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb.

Vzduchotechnika

Odvětrání hygienického zařízení a digestoře je zabezpečeno ventilátory na potrubí, které je vyvedeno nad střechu objektu.

Vzduchotechnické potrubí neprochází požárně dělicími konstrukcemi.

Plynovod

Bytový uzávěr plynu a plynoměr bude osazen v souladu s ustanovením 9.3.4 ČSN 73 0802 na domovní chodbě (ČCHÚC) v 6.NP. Další uzávěry plynu budou instalovány přímo před plynovým kotlem a plynovým sporákem. Vedení svařovaného nízkotlakého plynovodu budovou a připojení plynových spotřebičů musí po realizaci splňovat požadavky ČSN EN 1775, TPG 704 01 i ČSN 73 0802 včetně větrání místností s plynovými spotřebiči.

9. Přenosné hasicí přístroje

V současné době jsou v prostoru domovního schodiště instalovány práškové přenosné hasicí přístroje s hasicí schopností 21A. Půdní vestavba bytu nemá vliv na stávající počet, druh ani umístění přenosných hasicích přístrojů.

10. Závěr

Zřízení jednoho bytu č. I v 6.NP bytového domu č.p. 548 v ulici Dr. Zikmunda Wintra 24 v Praze 6 - Bubenči splňuje požadavky norem požární bezpečnosti staveb a Vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Pokud by během dalších projektových nebo stavebních prací došlo k jakýmkoliv změnám, je nutné tyto změny konzultovat se zpracovatelem *Požárně bezpečnostního řešení stavby*.

Příloha:**Výpočet odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepelného toku od okna vikýře velikosti 360/80 cm směrem do ulice**

Vstupní parametry:
kritická hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 18
výpočtové požární zatížení pv [kg.m⁻²] : 45,0
konstrukční systém : smíšený
procento sálání po [%] : 100

Rozměry:
šířka a [mm] : 3600
výška b [mm] : 800

Vypočtené hodnoty:
teplota požáru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 108,20
polohový součinitel : 0,1670
odstupová vzdálenost (přímý směr) d [m] : 1,89

Výpočet odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepelného toku od střešního okna velikosti 193/200 cm směrem do ulice

Vstupní parametry:
kritická hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 18
výpočtové požární zatížení pv [kg.m⁻²] : 45,0
konstrukční systém : smíšený
procento sálání po [%] : 100

Rozměry:
šířka a [mm] : 1930
výška b [mm] : 2000

Vypočtené hodnoty:
teplota požáru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 108,20
polohový součinitel : 0,1667
odstupová vzdálenost (přímý směr) d [m] : 2,47

Výpočet odstupové vzdálenosti pro kritickou hustotu tepelného toku od střešního okna velikosti 160/160 cm směrem do dvora

Vstupní parametry:
kritická hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 18
výpočtové požární zatížení pv [kg.m⁻²] : 45,0
konstrukční systém : smíšený
procento sálání po [%] : 100

Rozměry:
šířka a [mm] : 1600
výška b [mm] : 1600

Vypočtené hodnoty:
teplota požáru [st. Celsia] : 902
max. hustota tepelného toku [kW.m⁻²] : 108,20
polohový součinitel : 0,1679
odstupová vzdálenost (přímý směr) d [m] : 2,01