Legenda místností

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PLOCHA NAD1,2m (M2)	PLOCHA NAD2,3m (M2)	PODLAHA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚNY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPY	POZNÁMKA
6.1	CHODBA–PODESTA	8,04			NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁP.ŠTUK.OM+MALBA	MALBA	–

Byt I.

6.2	PŘEDSÍŇ	12,63	12,63		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.3	OBÝVACÍ POKOJ + KUCH.K.	42,00	37,00	24,82	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	KERAMICKÝ OBKL.V.800–1400 ZA KUCHYŇSKOU LINKOU
6.4	LOŽNICE	16,38	14,53	10,00	LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.5	WC	1,80	1,80		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.6	KOUPELNA	6,36	6,36		KERAMICKÁ DLAŽBA/P3	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+KER.OB.	SDK+MALBA	DO VÝŠKY ZÁRUBNĚ KERAMICKÝ OBKLAD
6.7	POKOJ	14,35	14,35		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
6.8	POKOJ	13,77	13,77		LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ/P1	VÁP.ŠTUK.OM/SDK+MALBA	SDK+MALBA	–
BYT I. CELKEM		107,39	102,82					



SCHEMA MOŽNOSTI UPEVNĚNÍ PLYNOVODU:



a) b) c)

a) plynovod pod omítkou
b) plynovod přichycen třmenem
c) plynovod upevněn v odvětraném kanálku

LEGENDA:
KK DN... KULOVÝ KOHOUT DN...
V=...mm PLYNOVODNÍ POTRUBÍ VEDENO ...mm NAD ČISTOU PODLAHOU

POZNÁMKA :

Plynovodní rozvod bude veden zavěšen pod stropem, nebo ve zdi v zazděných drážkách z plných cihel a do zdiva připevněn háčky. Při prostupu stropní konstrukcí bude potrubí opatřeno ochranným nátěrem a uloženo v plynotěsné ochranné trubce přesahující konstrukci alespoň o 20mm do okolního prostoru. Ochrannou trubku je nutné utěsnit na koncích asfaltem nebo vhodným tmelem. Veškeré prostupy konstrukcemi jsou vedeny chráničkami o stupeň vyšší dimenze, které jsou utěsněny vhodným materiálem. V chráničkách není žádný svařovaný spoj.

POZNÁMKA: PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI

LEGENDA – PLYNOVODU

—+—+—+— DOMOVNÍ ROZVOD PLYNU

Poznámka: bude ověřen stávající plynovodní OC. rozvod vedený v suterénu objektu z pohledu NTL rozvodu, tj. uvažovaný pro napojení nové stoupačky P1. V případě rozporu bude kontaktován projektant ZTI pro doplnění návrhu řešení !!!

	STAVBA: PŮDNÍ VESTAVBA BYTOVÉ JEDNOTKY		spol. s r.o. ERMEX ENGINEERING
	MÍSTO: Praha 6, Dejvická 262/14		
STUPEŇ: DPS	INVESTOR: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6 – SNEO a.s.		
	PROJEKTANT : Irena Kofláková	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. M. Závodný	
	VYPRACOVAL : Tomáš Vojta	DATUM : 11/2013	PARÉ:
	ČÁST: D.1.4.c Zařízení zdravotně technických instalací, D.1.4.d Plynová zařízení		
MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV: Půdorys 6.np Domovní plynovod	ČÍSLO VÝKRESU: 04.	