

LEGENDA ZNAČEK

- A — svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP20 lamelová lesklá mřížka
- B — svítidlo zářivkové, 1x54W, asymetrické, závěsné, IP20 vysoce lesklý reflektor
- C2 — svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40
- C2N — svítidlo zářivkové, 2x49W, přisazené, IP40, plastový difuzor, vestavný nouzový modul (1 hod.)
- H — svítidlo zářivkové, 2x36W, přisazené, IP65 bílý reflektor, plastový difuzor
- E — svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt
- EN — svítidlo zářivkové, 1x40W, čtvercové, přisazené, IP20 plastový opálový kryt, vestavný nouzový modul (1 hod.)
- E4 — svítidlo zářivkové, 1x22W, kruhové, přisazené, IP44 plastový opálový kryt
- N — svítidlo nouzové, LED, stropní/nástěnné, IP54 vnitřní NiMh akumulátory (3 hod.) s piktogramem směru úniku
- svítidla stávající (ponechaná beze změn)

- spínač jednopólový, ř. 1, zapuštěný, IP20
- spínač jednopólový, ř. 1, nástěnný, IP44
- spínač sériový, ř. 5, zapuštěný, IP20
- spínač sériový, ř. 5, nástěnný, IP44
- přepínač střídavý, ř. 6, zapuštěný, IP20
- přepínač střídavý, ř. 6, nástěnný, IP44
- přepínač křížový, ř. 7, zapuštěný, IP20
- přepínač křížový, ř. 7, nástěnný, IP44
- tlačítkový spínač, ř. 1/0, zapuštěný, IP20
- tlačítkový spínač s orient. doutnavkou, ř. 1/0, zapuštěný, IP20
- spínač s ojištěním, 40V/25A, nástěnný, IP44
- zásuvka dvojnásobná, se clonkami, 2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP40
- zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s nábočnicí 250V AC, zapuštěná, IP40
- zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s nábočnicí 250V AC, zapuštěná, IP40
- zásuvka dvojnásobná, se clonkami, s nábočnicí (šuplíková), s přepěťovou ochranou, 2x(2P+PE), 250 V AC, zapuštěná, IP40
- zásuvka jednonásobná, se clonkami, s víčkem 2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP44
- zásuvka jednonásobná, s víčkem, 2P+PE, 250 V AC, zapuštěná, IP54
- zásuvka trojfázová, 3+N+PE, 400 V/16 A, nástěnná, IP54
- zásuvka oddynamická — viz dokumentace slaboproudé části (společná skupina se zásuvkami silnoproudu)
- IR čidlo pohybu, stropní, IP20
- MW čidlo pohybu, stropní, IP20
- volný vývod
- elektroinstalační krabice
- hlavní kabelová trasa (více kabelů)
- kabelová trasa jednotlivých kabelů
- svislá kabelová trasa
- ventilátor
- rozvaděč, rozvodnice 0.4 kV

označení napájecích okruhů

RS9-9-9A
- přívazní ovládacího prvku (pokud je použit)
- číslo pořtu viz přehledové schéma vystup rozvaděče
- technologické označení napájecího rozvaděče

Čárkovanou čarou (v barevné verzi červeně) je označeno elektrozařízení stávající, zůstávající beze změn.

Všechny nově doprovodné kabelové trasy vést pod omítkou (mimo uvedených výjimek).

Část:		Autorizace:	Parc:
Akce:	CELKOVÁ OPRAVA ELEKTROINSTALACE	Navrhl: Ing. Popelka	březen 2016
Místo:	Na Okraji 43/320, Praha 6	Kontrol.: Ing. Feřt.	04/3/15
Stupeň:	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Schválil: Ing. Burel	
Název:	ELEKTROTECHNICKÉ ROZVODY - SILNOPROUD	Měřítko: 1:50	Změna:
	DISPOZICE ELEKTROZAŘÍZENÍ 1. PP	Výkres č.: EL-010	List,sešit: 1/1

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy GRYF plastika, s.r.o. a nesmí být použita pro jiné účely, zkopírován, publikován apod. bez souhlasu autora.