ROZVADĚČ "RH"

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
SAMOSTATNÝ ROZVAŽEČ – SOMÁNOK, FILTEN

1. POLE 600x400x2.000 mm

2. POLE 600x400x2.000 mm

3. POLE 600x400x2.000 mm

4. POLE 600x400x2.000 mm

ROZVADĚČ "R0.1(B)"

Pi = 46,- kW
Py = 37,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R1.1(B)"

Pi = 32,4 kW
Py = 25,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R2.1(B)"

Pi = 33,1 kW
Py = 25,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R3.1(B)"

Pi = 38,2 kW
Py = 25,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R0.1(B)"

ROZVADĚČ "R1.1(B)"

ROZVADĚČ "R2.1(B)"

ROZVADĚČ "R3.1(B)"

ROZVADĚČ "R2.3(B)"

Pi = 10,4 kW
Py = 13,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R0.1.3(B)"

Pi = 23,3 kW
Py = 17,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R1.2(B)"

Pi = 23,7 kW
Py = 15,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R2.1(B)"

ROZVADĚČ "R3.1(B)"

ROZVADĚČ "R2.3(B)"

ROZVADĚČ "R-ŠKOLNÍK(B)"

Pi = 16,- kW
Py = 11,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
345 x 570 x 95 mm
PLASTOVÁ ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU

ROZVADĚČ "R1.2(B)"

ROZVADĚČ "R2.2(B)"

Pi = 36,4 kW
Py = 25,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R3.2(B)"

Pi = 15,6 kW
Py = 11,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
540 x 1.250 x 550 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R2.3(B)"

ROZVADĚČ "R1.3(B)"

Pi = 8,1 kW
Py = 6,- kW

2NYATOVÁ IZOLNOST 10 kA
345 x 570 x 95 mm
ROZVÁDĚNÍ, ZAPUŠTĚNÁ (BÍLÁ) – SOMÁNOK, FILTEN
PONECHAT MIN. 20 % PROSTOROVOU REZERVU
D30 DP1

ROZVADĚČ "R2.2(B)"

ROZVADĚČ "R3.2(B)"

ROZVADĚČ "R2.2(B)"