

TABULKA MÍSTNOSTÍ–BYT č.1 (5+1):

Ozn. místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Plocha nad 1,2m[m²]	Světlá výška místnosti [m]	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrch stěn	Povrch stropu
1.9	CHODBA	12,78	12,78	2,60	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
1.10	LOŽNICE	25,56	25,56	1,20–2,94	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
1.11	POKOJ 1	14,90	14,90	1,20–2,40	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
1.12	POKOJ 2	14,76	14,76	1,20–2,40	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
1.13	KOUPELNA	9,76	9,76	1,73–2,60	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA/KER.OBKL.	SDK PODHLED
1.14	WC	2,19	2,19	2,40	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA/KER.OBKL.	SDK PODHLED
PLOCHA CELKEM		**79,95**	**79,95**					

TABULKA MÍSTNOSTÍ–BYT č.2 (6+1):

Ozn. místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Plocha nad 1,2m[m²]	Světlá výška místnosti [m]	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrch stěn	Povrch stropu
2.10	CHODBA	13,02	13,02	2,60	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
2.11	LOŽNICE	25,66	25,66	1,20–2,94	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
2.12	POKOJ 1	14,83	14,83	1,20–2,40	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
2.13	POKOJ 2	14,67	14,67	1,20–2,40	P7	DŘEVĚNÁ PODLAHA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED
2.14	KOUPELNA	9,59	9,59	1,73–2,60	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA/KER.OBKL.	SDK PODHLED
2.15	WC	2,19	2,19	2,40	P6	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA/KER.OBKL.	SDK PODHLED
PLOCHA CELKEM		**79,96**	**79,96**					

POVRCHY PODLAH, STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ STAVEBNÍ ZPRÁVĚ A V JEDNOTLIVÝCH VÝPISECH SKLADEB KONSTRUKCÍ A PRVKŮ.

LEGENDA HMOT:

- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE – VIZ. PD KONSTRUKČNÍ ČÁST
- ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL POROTHERM 44 P+D, ZDĚNÍ NA TENKOVRSTVOU MALTU, SKLADEBNÍ TL.ZDIVA 440mm (BEZ OMÍTEK); Rw=49dB; PEVNOST ZDIVA P15, požární odolnost REI 180 DP1, objem. hmotnost 750–790kg/m3
- ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL POROTHERM 24 P+D, ZDĚNÍ NA MALTU M10, NA SKLADEBNÍ TL.ZDIVA 240mm (BEZ OMÍTEK); Rw=52dB; PEVNOST ZDIVA P15, požární odolnost REI 180 DP1, objem. hmotnost 800–900kg/m3
- ZDIVO, DOZDÍVKY, ZAZDÍVKY (NOSNÉ ZDIVO) Z PLNÝCH CIHEL CP 290x140x65mm, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA MALTU MC10
- PŘÍČKY, PŘEDSTĚNY A PŘÍSTĚNY Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC YTONG (HEBEL) tl. 50, 75, 100, 150, 250mm (TŘÍDA P4–500), NA MALTU YTONG
- SDK MEZIBYTOVÁ PŘÍČKA RIGIPS tl. 255mm, KÓD KCE SK24 B2, 2xCW 100, DVOJITĚ OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ Z DESEK SDK TYPU RB 2x12,5mm, S VLOŽENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL.1mm, IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 2x50mm – MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 15 KG/M3, PO=EI 60, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=65dB
- SDK PŘÍČKA RIGIPS tl. 125mm, KÓD KCE SK14 (odpovídá W112), 1xCW 75, DVOJITĚ OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ Z DESEK SDK TYPU RB 2x12,5mm, IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 1x70mm – MIN. OBJEMOVÁ HMOTNOST 15 KG/M3, PO=EI 60, VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw=53dB
- SDK PŘEDSTĚNA RIGIPS tl. 75, 100 nebo 150mm, KÓD KCE SK14 (odpovídá W112), 1xCW 50, 75 nebo 100, DVOJITĚ JEDNOSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ Z DESEK SDK TYPU RB 2x12,5mm, IZOLACE ISOVER PIANO TWIN TL. 1x50, nebo 140mm
- TEPELNÁ, ZVUKOVÁ A OCHRANNÁ IZOLACE – PŘESNÁ SPECIFIKACE VE SKLADBÁCH PODLAH, STĚN, STROPŮ A STŘECH
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY NA 0.3MPa – NUTNO HUTNIT PO VRSTVÁCH tl. max.300mm
- ROSTLÝ TERÉN
- TR 01 / ZA 01 — PODROBNÁ SPECIFIKACE OZNAČENÝCH PRVKŮ (OKNA, DVEŘE, ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH VÝKAZŮ (KL 01 / O 01 / D01 P)
- PŘ01 — OZNAČENÍ PŘEKLADŮ NAD OTVORY VE STĚNÁCH – VIZ. STAVEBNÍ VÝKAZ PŘEKLADŮ NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁST
- P1 / FA1 — OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ–PODLAHY (Px), VNĚJŠÍ STĚNY (Fx), VNITŘNÍ STĚNY (Stx), PODHLEDY (P0x), STŘECHY (Sx) (St1 / P01 / S1) DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH SKLADEB VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY STAVEBNÍ

POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STATICKÁ ČÁST, TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ A DALŠÍ PROFESNÍ ČÁSTI ZTI, EL, VZT, UT, PBŘ.
- STATICKÁ ČÁST PROJEKTU JE NADŘAZENA NAD STAVEBNÍ ČÁSTI.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PBŘ.
- ÚROVEŇ ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ.
- SVISLÉ KONSTRUKCE NOSNÝCH STĚN, PŘÍČEK A STROPŮ JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A BEZ OBKLADŮ.
- PARAPETY JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÝCH PODLAH KE SPODNÍ "SKLADEBNÉ" HRANĚ STAVEBNÍHO OTVORU PRO OKNO (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU)
- PODHLEDY BUDOU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK RIGIPS RB nebo RF tl.12,5mm, V MOKRÝCH PROSTORECH Z DESEK RBi tl.12,5mm.
- VÝŠKY KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH (KUCHYŇ, SOC. ZAŘÍZENÍ) JSOU UVEDENY V JEDNOTL. PŮDORYSECH.
- SVĚTLÁ VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JE UVEDENA V TABULCE MÍSTNOSTÍ.
- SOKLY PODLAH JSOU UVEDENY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ PODLAH.
- PŘED PROVEDENÍM MALEB BUDOU JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNĚ NAPENETROVÁNY A POTÉ PROVEDENA DVOJITÁ MALBA (sortiment PRIMALEX).
- PŘÍZDÍVKY PRO ROZVOD INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) NA VÝŠKU 1200mm NEBO AŽ DO STROPU.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY WC (GEBERIT) BUDOU KOTVENY NA SAMOSTATNOU SAMONOSNOU KONSTRUKCI (DODÁVKA GEBERIT) A OBEZDĚNY PŘIZDÍVKOU (PŘIZDÍVKA NEPLNÍ NOSNOU FUNKCI).
- REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OSAZENA NÁSLEDOVNĚ: V OBKLADU–PLECH NA MAGNETECH S OBKLADEM, V OMÍTCE–SDK DVÍŘKA LÍCOVANÁ S OMÍTKOU.
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ AKUSTICKOU NORMOU ČSN 73 0532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ.
- VEŠKERÉ ZDIVO A SDK PŘÍČKY JSOU NAVRŽENY VŽDY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVEDENY MEZI SVISLÉ KONSTRUKCE).
- VZÁJEMNÉ NAPOJENÍ OBVODOVÝCH NOSNÝCH STĚN A VNITŘNÍCH STĚN, PŘÍČEK PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE PŘES TZV. TUHÉ PŘIPOJENÍ (STĚNOVÉ SPONY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI) DO tl. PŘÍČKY 100mm POUŽÍT 1 STĚNOVOU KOTVU NA KAŽDOU DRUHOU LOŽNOU SPÁRU, TL. STĚN VÍCE NEŽ 100mm POUŽÍT DVOJICI STĚNOVÝCH KOTEV NA KAŽDOU DRUHOU LOŽNOU SPÁRU.
- NAPOJENÍ VŠECH NOSNÝCH I NENOSNÝCH STĚN NA VODOROVNÉ KCE ŘEŠIT DLE PŘEDPISŮ A TYPOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE.
- ZAKRESLENÍ A ROZMĚRY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JAKO NAPŘ. KUCHYŇSKÁ LINKA, PRAČKA, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, APOD. JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. (POUZE PRO PROJEKČNÍ ÚČELY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ), NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.
- PODLAHY DLAŽEB BUDOU DILATOVÁNY max. po 3x3m.
- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 100/100 mm BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ.
- NIKY PRO UMÍSTĚNÍ ELEKTRO SKŘÍNÍ ZHOTOVIT HLUBŠÍ NEŽ SKUTEČNÉ ROZMĚRY SKŘÍNÍ + NA POVRCHU OPATŘIT SDK DVÍŘKY ZALÍCOVANÝMI S OMÍTKOU.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- VÝSTAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NÁJEMNÍKY.
- STŘEŠNÍ OKNA: PŘI MONTÁŽI OKEN MUSÍ BÝT DODRŽEN TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O DETAILY OSAZENÍ A LEMOVÁNÍ OKNA V ZATEPLENÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI (KROVU)

Změny

Datum	Popis	Revize
27.1.2014	Vydání dokumentace	000
09.2014	Vydání dokumentace – revize dle OPP magistrát hl.m.Prahy	001
05.2015	Doplnění projektové dokumentace dle technických připomínek	002

Výškový systém: místní

NÁZEV STAVBY

Půdní vestavba a přístavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8, 160 00, Praha 6

INVESTOR

MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s., Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZPRACOVATEL ČÁSTI	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
enpar s.r.o. projekční kancelář Gottwaldova 903/2 , 102 00 Praha 10 www. .enpar.cz , info@enpar.cz	Ing. Tomáš Pospíšil	enpar s.r.o. projekční kancelář Gottwaldova 903/2 , 102 00 Praha 10 www. .enpar.cz , info@enpar.cz	Ing. Tomáš Pospíšil
	HLAVNÍ ARCHITEKT: Ing. arch. Tomáš Čížek		PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Čížek

OBJEKT	Bytový dům, ul. Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2013-04	REVIZE: 002	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO: 9.	PARE
ČÁST	D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATUM: 05/2015	DATUM REVIZE: 05/2015			
NÁZEV	PŮDORYS 7.NP - navrhovaný stav	MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50	POČET FORMÁTŮ: 8xA4			