

Označení/ otevřevost	Umístění (číslo místnosti)	Rozměr—světlý (mm)	Popis	Typ zárubně	Materiál dveří	Povrch dveří	Odstín/zosklení	kování	Počet ks		Celkem kusů
									6NP	7NP	
D01 L	1, 1, 2, 1	900/2100	vstupní dveře do bytu. Jednokřídlové, plně otočné, dřevěné, s prohem, např. ty NEXI, SHERLOG, SAPELI apod., požární odolnost dle projektu PBR; akustický útlum křídla min. 39dB; 2 zámky	obložková dřevěná zárubeň, odstín vyzorkuje investor/architekt, do stavebního otvoru 1100/2200mm	DTD	(vyzorkuje investor/architekt) VZHLED DVEŘÍ ZVEJSKU MUSÍ KORESPONDOVAT S OSTATNÍMI DVEŘMI V DOMĚ!	(vyzorkuje investor/architekt)	2 zámky, kování objektivě nerezové koule/kilka–zevnitř, vložkový zámek zadiobávací s cylindrickou vložkou, panoramatické kůdátko (vyzorkuje investor)	1	–	1
D01 P									1	–	1
D02 L									1	–	1
D02 P	1, 2, 2, 4	1000/2100	jednokřídlové, částečně prosklené, otočné, dřevěné, bez prahu, SAPELI do tl.přčky 100mm	obložková zárubeň SAPELI, odstín vyzorkuje investor/architekt, do stavebního otvoru 1000/2150mm	DTD	(vyzorkuje investor/architekt)	(vyzorkuje investor/architekt)	kování rozetové, kilka/kilka, zámek dozický (vyzorkuje investor/architekt)	1	–	1
D03	1, 5, 2, 7	1600/2100	dvoukřídlové, částečně prosklené, otočné, dřevěné, bez prahu, SAPELI do tl.přčky 100mm	obložková zárubeň SAPELI, odstín vyzorkuje investor/architekt, do stavebního otvoru 1700/2150mm	DTD	(vyzorkuje investor/architekt)	(vyzorkuje investor/architekt)	kování rozetové, kilka/kilka, zámek dozický (vyzorkuje investor/architekt)	2	–	2
D04 L	pokojě, ložnice, pracovní	800/2100	jednokřídlové, plně/prosklené, otočné, dřevěné, bez prahu, SAPELI do tl.přčky 100mm	obložková zárubeň SAPELI, odstín vyzorkuje investor/architekt, do stavebního otvoru 900/2150mm	DTD	(vyzorkuje investor/architekt)	(vyzorkuje investor/architekt)	kování rozetové, kilka/kilka, zámek dozický (vyzorkuje investor/architekt)	2	3	5
D04 P									1	3	4
D05 L	wc, koupelny	700/2100	jednokřídlové, plně, otočné, dřevěné, bez prahu, SAPELI do tl.přčky 100mm	obložková zárubeň SAPELI, odstín vyzorkuje investor/architekt, do stavebního otvoru 800/2150mm	DTD	(vyzorkuje investor/architekt)	(vyzorkuje investor/architekt)	kování rozetové, kilka/kilka, zámek–wc sada (vyzorkuje investor/architekt)	2	2	4
D05 P									2	2	4

POZNÁMKY:

- Toto je pouze orientační výpis vnitřních dveří a zárubní, který popisuje zejména rozměry a počty kusů.
- Všechny dveře včetně zárubní musí být před objednáním vyzorkovány investorem/architektem.
- Přechodové lišty budou osazeny na všech přechodech různých typů nášlapných vrstev, lišta bude osazena vždy pod dveřním křídlem.
- Požární nebo bezpečnostní odolnost plátí obecně pro dveře jako celek (včetně zárubní, závěsů, zámku, kování apod.).
- U všech dveří nutno dodržet akustický útlum dle ČSN pro akustiku v obytných budovách.
- Všechny vnitřní dveře do místností wc, koupelny, komory budou podříznuté, aby byl umožněn přístup vzduchu, spára pod dveřním křídlem bude min. 8mm.
- Ocelové zárubně budou opatřeny nýtovým souvrstím, 1x zokladní náter a 2x vrchní náter.
- Součástí dodávky dveří je schválení předložených vzorků investorem/architektem a zaměření na stavbě.