

TABULKA VNĚJŠÍCH OKEN, strana 1/2

Označení	Schematické zobrazení	Rozměr – světlý (mm)	Popis	Počet ks		Celkem kusů
				6NP	7NP	
0/01		1350/2450	<ul style="list-style-type: none"><li>– otevírací okno (firma KUBESO – dle požadavku NPÚ), dřevěné, vnější, sestava šestice oken – jedno spodní kyvné, ostatní fixní</li><li>– rozměr stavebního otvoru: 1390x2490mm</li><li>– skladebný rozměr okna: 1350x2450mm</li><li>– materiál: borový masiv, tlaková impregnace</li><li>– dvoustupňové systémové těsnění</li><li>– vnější barva rámu: cihlově červená (bude vyzorkována dle odstínu stávající pálené krytiny)</li><li>– vnitřní barva rámu: přírodní odstín (dvě vrstvy vodouředitelného lazurovacího laku s UV filtrem)</li><li>– kování: celoodvodové s řízenou ventilací, kilka čtyřpolohová</li><li>– zasklení: izolační trojsklo, vnitřní sklo tvrzené, výplň argonem</li><li>– součinitel prostupu tepla: <math>U_a = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li><li>– třída zvukové izolace okna: <math>TZ=3</math></li><li>– včetně vnějšího lemovacího límce, kotveního materiálu, nipojení na hydroizolační fólie střešního pláště opod.</li></ul>	10	–	10
0/02		600/600	<ul style="list-style-type: none"><li>– střešní výlez, vnější, manuálně otevíratelný (paný na straně)</li><li>– rozměr stavebního otvoru: 640x640mm</li><li>– skladebný rozměr okna: 600x600mm</li><li>– materiál: ocelový plech, nýtěrové souvrství v barvě cihlově červená (bude vyzorkována dle odstínu stávající pálené krytiny)</li><li>– systémové pryžové těsnění (poklop ve vodotěsném provedení)</li><li>– zasklení: jednoduché – bezpečnostní drátosklo tl. 4mm</li><li>– včetně vnějšího lemovacího límce, kotveního materiálu, nipojení na hydroizolační fólie střešního pláště opod.</li></ul>	–	1	1
0/03		600/600	<ul style="list-style-type: none"><li>– střešní okno, dřevěné, vnější, vyklápěcí</li><li>– rozměr stavebního otvoru: 640x640mm</li><li>– skladebný rozměr okna: 600x600mm</li><li>– materiál: borový masiv, tlaková impregnace</li><li>– dvoustupňové systémové těsnění</li><li>– vnější barva rámu: bude vyzorkována dle odstínu krytiny</li><li>– vnitřní barva rámu: přírodní odstín (dvě vrstvy vodouředitelného lazurovacího laku s UV filtrem)</li><li>– kování: celoodvodové s ventilační klopkou, hliníkové plítky</li><li>– zasklení: izolační dvojsklo, výplň argonem</li><li>– součinitel prostupu tepla: <math>U_a = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, třída zvukové izolace okna: <math>TZ=3</math></li><li>– včetně vnějšího lemovacího límce, kotveního materiálu, nipojení na hydroizolační fólie střešního pláště opod.</li></ul>	–	10	10
0/04		1300/1500	<ul style="list-style-type: none"><li>– dřevěné eurookno s nadsvětlíkem, vnější, otevírací, sklápě (členění a tl. rámu cca podle stávajících oken ve fasádě)</li><li>– rozměr stávajícího stavebního otvoru: 1310x1510mm</li><li>– skladebný rozměr okna: 1300x1500mm</li><li>– materiál: nenapojovaný smrk, tlaková impregnace</li><li>– vnější barva rámu: bílá</li><li>– vnitřní barva rámu: bílá</li><li>– kování: celoodvodové s řízenou ventilací, kilka čtyřpolohová</li><li>– zasklení: izolační dvojsklo, výplň argonem</li><li>– součinitel prostupu tepla: <math>U_a = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, třída zvukové izolace okna: <math>TZ=3</math></li></ul>	4	–	4

POZNÁMKY:

- OTEVÍRÁNÍ OKEN JE NAZNAČENO Z VENKOVNÍHO POHLEDU
- STŘEŠNÍ OKNA: PŘI MONTÁŽI OKEN NUTNO DODRŽET TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS VÝROBCE. JEDNÁ SE ZEJMÉNA O DETAILY OSAZENÍ A LEMOVÁNÍ OKNA V ZATEPLENÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCI KROVU