PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



PŮDORYS 3.NP



PŮDORYS 4.NP



PŮDORYS 5.NP



TABULKA MÍSTNOSTÍ:

Ozn. místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Světlá výška místnosti [m]	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrch stěn	Povrch stropu
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1	2,47	–	P11	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR	BEZPEČNOSTNÍ SKLO	STŘECHA S3
0.1	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta −1,000)	2,02	2,14–2,50	P9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
0.2	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta +1,700)	2,15	2,75–3,18	P9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
0.3	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta +5,120)	1,96	2,79–3,22	P10	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
0.4	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta +8,570)	1,96	2,77–3,23	P10a	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
0.5	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta +12,010)	1,96	2,79–3,24	P10a	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	OMÍTKA/MALBA
0.6	SPOJOVACÍ KRČEK (mezipodesta +15,450) viz. výkres půdorys 6.NP-návrh	1,96	3,22	P9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA/MALBA	SDK PODHLED

POVRCHY PODLAH, STĚN, STROPŮ, PODHLEDŮ A DALŠÍCH SKUTEČNOSTÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V TECHNICKÉ STAVEBNÍ ZPRÁVĚ A V JEDNOTLIVÝCH VÝPISECH SKLADEB KONSTRUKCÍ A PRVKŮ.

LEGENDA HMOT:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO
- ZDIVO, DOZDÍVKY, ZAZDÍVKY (NOSNÉ ZDIVO) Z PLNÝCH CIHEL CP 290x140x65mm, PEVNOST P15, ZDĚNÍ NA MALTU MC10
- HUTNĚNÉ ZÁSYPY – NUTNO HUTNIT PO VRSTVÁCH tl. max.300mm
- ROSTLÝ TERÉN

TR 01, ZA 01, KL 01, O 01, DO1 P – PODROBNÁ SPECIFIKACE OZNAČENÝCH PRVKŮ (OKNA, DVEŘE, ZÁMEČNICKÉ, KLEMPÍŘSKÉ, TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH VÝKAZŮ

PŘ01 – OZNAČENÍ PŘEKLADŮ NAD OTVORY VE STĚNÁCH – VIZ. STAVEBNÍ VÝKAZ PŘEKLADŮ NEBO KONSTRUKČNÍ ČÁST

P1, FA1, S1, P01, S1 – OZNAČENÍ SKLADEB KONSTRUKCÍ–PODLAHY (Px), VNĚJŠÍ STĚNY (Fx), VNITŘNÍ STĚNY (Stx), PODHLEDY (POx), STŘECHY (Sx) DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH SKLADEB VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY STAVEBNÍ

POZNÁMKY:

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JE STATICKÁ ČÁST, TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ A DALŠÍ PROFESNÍ ČÁSTI ZTI, EL, VZT, UT, PBŘ.
- STATICKÁ ČÁST PROJEKTU JE NADŘAZENA NAD STAVEBNÍ ČÁSTÍ.
- VEŠKERÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT POŽÁRNÍ ODOLNOST UDANOU V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ PBŘ.
- ÚROVEŇ ±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY PŘÍZEMÍ.
- SVISLÉ KONSTRUKCE NOSNÝCH STĚN, PŘÍČEK A STROPŮ JSOU KÓTOVÁNY BEZ OMÍTEK A BEZ OBKLADŮ.
- PARAPETY JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÝCH PODLAH KE SPODNÍ "SKLADEBNÉ" HRANĚ STAVEBNÍHO OTVORU PRO OKNO (TZN. BEZ OBKLADU PARAPETU)
- PODHLEDY BUDOU ZE SÁDROKARTONOVÝCH DESEK RIGIPS RB nebo RF tl.12,5mm, V MOKRÝCH PROSTORECH Z DESEK RBI tl.12,5mm.
- VÝŠKY KERAMICKÝCH OBKLADŮ NA STĚNÁCH (KUCHYŇ, SOC. ZAŘÍZENÍ) JSOU UVEDENY V JEDNOTL. PŮDORYSECH.
- SVĚTLÁ VÝŠKA JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JE UVEDENA V TABULCE MÍSTNOSTÍ.
- SOKLY PODLAH JSOU UVEDENY VE SKLADBÁCH KONSTRUKCÍ PODLAH.
- PŘED PROVEDENÍM MALEB BUDOU JEDNOTLIVÉ KONSTRUKCE PŘÍSLUŠNĚ NAPENETROVÁNY A POTÉ PROVEDENA DVOJITÁ MALBA (sortiment PRIMALEX).
- PŘIZDÍVKY PRO ROZVOD INSTALACÍ BUDOU PROVEDENY (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK) NA VÝŠKU 1200mm NEBO AŽ DO STROPU.
- ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY WC (GEBERIT) BUDOU KOTVENY NA SAMOSTATNOU SAMONOSNOU KONSTRUKCI (DODÁVKA GEBERIT) A OBEZDĚNY PŘIZDÍVKOU (PŘIZDÍVKA NEPLNÍ NOSNOU FUNKCI).
- REVIZNÍ DVÍŘKA BUDOU OSAZENA NÁSLEDOVNĚ: V OBKLADU–PLECH NA MAGNETECH S OBKLADEM, V OMÍTCE–SDK DVÍŘKA LÍCOVANÁ S OMÍTKOU.
- VEŠKERÉ SVISLÉ NOSNÉ I NENOSNÉ KONSTRUKCE MUSÍ SPLŇOVAT AKUSTICKÉ POŽADAVKY DEFINOVANÉ AKUSTICKOU NORMOU ČSN 73 0532, POKUD NEJSOU V PD STANOVENY HODNOTY VYŠŠÍ.
- VEŠKERÉ ZDIVO A SDK PŘÍČKY JSOU NAVRŽENY VŽDY NA CELOU VÝŠKU PODLAŽÍ MEZI STROPNÍ KONSTRUKCE (tzn. ŽE VŠECHNY PODLAHY A PODHLEDY JSOU PROVÁDĚNY MEZI SVISLÉ KONSTRUKCE).
- VZÁJEMNÉ NAPOJENÍ OBVODOVÝCH NOSNÝCH STĚN A VNITŘNÍCH STĚN, PŘÍČEK PROVÁDĚT DLE PŘEDPISŮ VÝROBCE PŘES TZV. TUHÉ PŘIPOJENÍ (STĚNOVÉ SPONY Z KOROZIVZDORNÉ OCELI) DO tl. PŘÍČKY 100mm POUŽÍT 1 STĚNOVOU KOTVU NA KAŽDOU DRUHOU LOŽNOU SPÁRU, TL. STĚN VÍCE NEŽ 100mm POUŽÍT DVOJICI STĚNOVÝCH KOTEV NA KAŽDOU DRUHOU LOŽNOU SPÁRU.
- NAPOJENÍ VŠECH NOSNÝCH I NENOSNÝCH STĚN NA VODOROVNÉ KCE ŘEŠIT DLE PŘEDPISŮ A TYPOVÝCH DETAILŮ VÝROBCE.
- ZAKRESLENÍ A ROZMĚRY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JAKO NAPŘ. KUCHYŇSKÁ LINKA, PRAČKA, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, APOD. JSOU POUZE ILUSTRAČNÍ. (POUZE PRO PROJEKČNÍ ÚČELY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ), NEJSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY.
- PODLAHY DLAŽEB BUDOU DILATOVÁNY max. po 3x3m.
- PROSTUPY MENŠÍ NEŽ 100/100 mm BUDOU DODATEČNĚ VRTÁNY.
- VELIKOST STAVEBNÍCH OTVORŮ PRO DVEŘE UPRAVIT DLE POŽADAVKŮ VYBRANÉHO DODAVATELE TĚCHTO KONSTRUKCÍ.
- NIKY PRO UMÍSTĚNÍ ELEKTRO SKŘÍNÍ ZHOTOVIT HLUBŠÍ NEŽ SKUTEČNÉ ROZMĚRY SKŘÍNÍ + NA POVRCHU OPATŘIT SDK DVÍŘKY ZALÍCOVANÝMI S OMÍTKOU.
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ.
- VŠECHNY UVEDENÉ VÝROBKY A VÝROBCI VE VŠECH ČÁSTECH DOKUMENTACE JSOU POUZE INFORMATIVNÍ A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD (PŘÍKLAD) PRO KONKRÉTNÍ VÝBĚR ZHOTOVITELE ZA STEJNÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK.
- VÝSTAVBA BUDE PROVÁDĚNA ZA PROVOZU/UŽÍVÁNÍ OBJEKTU NÁJEMNÍKY.

POŽADAVKY NA VÝTAH A VÝTAHOVOU ŠACHTU:

V1-VÝTAH KONE-ECOSPACE-1, typ PW06/10-19
lanový, 480kg (6 osob)
1m/s, celkem 6 stanic
min. šachta: 1500x1860mm (šxhl)
dveře: 800x2000mm (šxv)
kabina výtahu: 1000x1250x2135mm (šxhlxv)
zdvih: 13010mm

Oceloskleněná konstrukce výtahové šachty včetně spojovacího krčku a ploché střechy je samostatnou dodávkou specializované firmy v součinnosti s podmínkami dodávky a typu výtahové technologie. Předpokladem je ocelová konstrukce (ochrana nátěrovým souvrstvím) z jeklových profilů min. 120x100mm, opláštěná z vnější strany čirým bezpečnostním sklem kotveným přes nerezové kotevní terče. Kotvení konstrukce šachty a krčku do ŽB dojezdu, k fasádě a betonovým deskám podest jednotlivých stanic je součástí dodávky ocelové konstrukce výtahové šachty.

- TECHNOLOGICKÁ ČÁST VÝTAHU A JEJÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (ŠACHETNÍ VODÍTKA, VÝTAHOVÁ KABINA, ŠACHETNÍ DVEŘE, VÝTAHOVÝ STROJ, POZICE MONTÁŽNÍCH HÁKŮ, DOJEZDY A PŘEJEZDY) JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ PD A NÁSLEDNÉ DODÁVKY VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE OD FIRMY KONE.

- STAVEBNÍ TOLERANCE ROZMĚRŮ NÁVAZNÝCH KONSTRUKCÍ PODEST, MEZIPODEST A SCHODIŠŤ MUSÍ SPLŇOVAT:
NÁSTUPNÍ–ČELNÍ STĚNA MUSÍ BÝT ROVNÁ, MAX. ODCHYLKA KONSTRUKCÍ OD SVISLICE NA VÝŠKU ŠACHTY JE +/-5mm;
MAX. ODCHYLKA OD SVISLOSTI U STAVEBNÍCH OTVORŮ JE +/-5mm;

- OCELOVÉ ČÁSTI KONSTRUKCE VÝTAHOVÉ ŠACHTY VČETNĚ, OCHRANNÉHO ANTIKOROZNÍHO NÁTĚRU KONSTRUKCE A NÁVAZNÝCH DETAILŮ (ŘEŠENÍ PRAHŮ MEZI ŠACHETNÍMI DVEŘMI A STAVEBNÍ PODLAHOU, KOTVENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘES ANTIVIBRAČNÍ PODLOŽKY DO MEZIPODEST SCHODIŠTĚ APOD.) JSOU SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÉ (ZÁMEČNICKÉ) DODÁVKY OCELOVÉ KONSTRUKCE VÝTAHOVÝCH ŠACHET V1 A V2.
- TENTO VÝKRES STANOVUJE PRINCIPY ZÁKLADNÍHO KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ, ROZMĚRŮ A VZHLEDU VÝROBKŮ. DOKUMENTACI NELZE CHÁPAT JAKO DÍLENSKOU.
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY POZIC A KONSTRUKCÍ PRO OSAZENÍ ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ VÝTAHOVÝCH ŠACHET JE NUTNO PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT PODLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ.
- NA ZÁKLADĚ ZAMĚŘENÍ ZHOTOVÍ DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACI ŘEŠÍCÍ DETAILNĚ PROVEDENÍ PRVKŮ, JEJICH STATIKU, KOTVENÍ A VŠECHNY DRUHY/PŘÍPADY JEJICH ZABUDOVÁNÍ NA STAVBĚ. TATO DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI, ZÁSTUPCI INVESTORA A BEZ JEJICHŽ SCHVÁLENÍ NENÍ MOŽNÉ ZAHÁJIT VÝROBU A MONTÁŽ PRVKŮ.
- PŘED ZAHÁJENÍM DODÁVKY/MONTÁŽE PŘEDLOŽÍ DODAVATEL ZÁMEČNICKÝCH KONSTRUKCÍ TAKÉ VZORKY VŠECH TYPŮ PRVKŮ, SCHVÁLENÍ TĚCHTO VZORKŮ JE DALŠÍ PODMÍNKOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY A MONTÁŽE.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ ŘEŠENÍ PRVKŮ BUDE PŘEDLOŽENO DODAVATELEM K ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTOVI A ZÁSTUPCI INVESTORA.
- DODAVATEL JE POVINNEN SE PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ DOKONALE SEZNÁMIT S MÍSTEM STAVBY A SE VŠEMI SKUTEČNOSTMI, KTERÉ MOHOU V PRŮBĚHU VÝSTAVBY OVLIVNIT ZVOLENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY NEBO VÝSLEDNOU CENU DÍLA.

Změny

Datum	Popis	Revize
27.1.2014	Vydání dokumentace	000
09.2014	Vydání dokumentace – revize dle OPP magistrát hl.m.Prahy	001
05.2015	Doplnění projektové dokumentace dle technických připomínek	002

Výškový systém: místní

NÁZEV STAVBY: Půdní vestavba a přístavba výtahu v domě Dr. Zikmunda Wintra 432/8, 160 00, Praha 6

INVESTOR: MČ Praha 6, Čs. armády 601/23, 160 52 Praha 6
zastoupená SNEO, a.s., Na Dračkách 405/49, 162 05 Praha 6

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: inpar s.r.o. projekční kancelář, Golfová 903/2, 102 00 Praha 10, www.inpar.cz, info@inpar.cz	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Pospíšil; HLAVNÍ ARCHITEKT: Ing. arch. Tomáš Čížek	ZPRACOVATEL ČÁSTI: inpar s.r.o. projekční kancelář, Golfová 903/2, 102 00 Praha 10, www.inpar.cz, info@inpar.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Tomáš Pospíšil; PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Čížek

OBJEKT: Bytový dům, ul. Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 2013-04	REVIZE: 002	STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	ČÍSLO: 7.
ČÁST: D1.1. - Architektonické a stavebně technické řešení	DATUM: 05/2015	DATUM REVIZE: 05/2015		
NÁZEV: PŮDORYSY SCHODIŠTĚ 1.NP-5.NP-navrhovaný stav	MĚŘÍTKO VÝKRESU: 1:50	POČET FORMÁTŮ: 10xA4		